

**1.DATOS DEL PRODUCTO**

OLMO GRIS, BEIGE, MIEL Y RUSTICO

FORMATO: 23 X 120 cm CALIBRADO

USO: PISO / MURO

FECHA: nov-18


**2.CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PRODUCTO**

Dimensionales		NORMA DE ENSAYO	MEDIDA CENTRAL (mm)
Determinación de las Dimensiones y Planaridad	Medida de Longitud	ISO-10545-2	233.0 X 1200.0
	Espesor	ISO-10545-2	9,7
	Rectitud de Lados	ISO-10545-2	<b>EL PRODUCTO SE FABRICA DE ACUERDO A LA NORMA ISO13006</b>
	Ortogonalidad	ISO-10545-2	
	Curva Central	ISO-10545-2	
	Curva Lateral	ISO-10545-2	
Alabeo	ISO-10545-2		

Químicas y Físicas		NORMA DE ENSAYO	VALORES NORMA ISO 13006
Resistencia a la Flexión		ISO-10545-4	Min. 306 Kg/cm2
Carga a la rotura		ISO-10545-5	Min. 1300 N
Absorción de Agua		ISO-10545-3	Min. 0,0% - Max. 0,5 % Grupo Bla
Resistencia al Cuarqueo		ISO-10545-11	Resistente
Resistencia Química		ISO-10545-13	A
Resistencia a las Manchas		ISO-10545-14	3
Resistencia del Engobe		Cordillera	Resistente (Test de Azul de Metileno e Inmersión)
Grado de Pulido ( Informado por Fabricante)		Cordillera	No aplica
Resistencia a la Helada		ISO-10545-12	Resistente

Deslizamiento		NORMA DE ENSAYO	CATEGORIA ANTIDESLIZANTE	
Coeficiente de Fricción Estático(SCOF) Categoría antideslizante: Mayor que 0,42 (Norma ADA USA) Norma Resistencia al deslizamiento categoría R		ISO 10545-17 ASTM C 1028-C (ANSI A-137.1 Y DIN 51130:2014)	Clase SCOF > 0,42	TEXTURA MATE
			ADHERENCIA R-11 Satisfactorio	SATISFACTORIO

**3.CALIBRES**

	Medida (mm)
Calibre 1	230,5 x 1195,6
Calibre 2	230,5 x 1198
Calibre 3	231,5 x 1200,4
Calibre 4	231,5 x 1202,8
Calibre 5	232,4 x 1205,2
Calibre 6	232,5 x 1207,6

**4. GRADO DE UTILIZACION DEL PRODUCTO : PEI 4**

PEI 2, Tránsito Liviano: Baño, Dormitorio
PEI 3, Tránsito Medio: Cocina, Sala, Comedor Residencial y pasillos interiores Comercial
PEI 4, Tránsito Alto: Ingresos Vivienda, Hoteles, Comercios
PEI 5, Tránsito muy Alto: Bancos, Hospitales, Aeropuertos, Centros Comerciales

**5.CANTERIA RECOMENDADA : Mínimo 7 mm**

( Adhesivo Porcelánico) Para instalación, traslapar a 1/3 del formato.

**5. EMBALAJE**

Peso por Caja (Kg)	22,9
Área Nominal (m2/caja)	1,12
Nº de Piezas por Caja	4
Nº de Cajas por Pallet	54
Mt2 por Pallet	60,48
Peso (kg) por mt2	20,4

Los productos son fabricados por lotes de color (Tono) y tamaño ( Calibre), identificados por siglas de Letras y o números en cajas y pallets.

Se recomienda revisar la recomendación y etiquetado de cajas y pallets, antes de instalar, para evitar mezclar lotes en un mismo sector de instalación. Instale con la cantería recomendada al producto, aplique frague en forma limpia y evite desarmar pallets sin considerar el lote. Acopie cajas en vertical.

Fabricado en España para Cerámicas Cordillera Comercial S.A.

Oficinas y Centro Distribución : Santiago de Chile Calle La Boza 120-A , Pudahuel www.cordillera.cl