

**1.DATOS DEL PRODUCTO**

LINEA SLATE APOLLO Y ZEUS

 FORMATO: 60X60  
 USO: PISO / MURO  
 FECHA: may-18

**2.CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PRODUCTO**

Dimensionales		NORMA DE ENSAYO	MEDIDA CENTRAL (mm)
Determinación de las Dimensiones y Planaridad	Medida de Longitud	ISO-10545-2	600.0 X 600.0
	Espesor	ISO-10545-2	10,0
	Rectitud de Lados	ISO-10545-2	<b>EL PRODUCTO SE FABRICA DE ACUERDO A LA NORMA ISO13006</b>
	Ortogonalidad	ISO-10545-2	
	Curva Central	ISO-10545-2	
	Curva Lateral	ISO-10545-2	
Alabeo	ISO-10545-2		

Químicas y Físicas		NORMA DE ENSAYO	VALORES NORMA ISO 13006
Resistencia a la Flexión		ISO-10545-4	Min. 283 Kg/cm <sup>2</sup>
Carga a la rotura		ISO-10545-5	Min. 1100 N
Absorción de Agua		ISO-10545-3	Min. 0,5% - Max. 3,0 % Grupo Blb ( Real 3,0%)
Resistencia al Cuarteo		ISO-10545-11	Resistente
Resistencia Química		ISO-10545-13	A
Resistencia a las Manchas		ISO-10545-14	5
Resistencia del Engobe		Cordillera	Resistente (Test de Azul de Metileno e Inmersión)
Grado de Pulido ( Informado por Fabricante)		Cordillera	No aplica
Resistencia a la Helada		ISO-10545-12	Resistente

Deslizamiento		NORMA DE ENSAYO	CATEGORIA ANTIDESLIZANTE	
Coeficiente de Fricción Estático(SCOF) Categoría antideslizante: Mayor que 0,42 (Norma ADA USA) Norma Resistencia al deslizamiento categoría R		ISO 10545-17 ASTM C 1028-C (ANSI A-137.1 Y DIN 51130:2014)	Clase SCOF > 0,42	TEXTURA MATE
			ADHERENCIA R-11 Alta	SATISFACTORIO

3.CALIBRES	
	Medida (mm)
Calibre 1	598.5 X 598.5
Calibre 2	600.0 X 600.0
Calibre 3	601.5 X 601.5

4. GRADO DE UTILIZACION DEL PRODUCTO : PEI 4	
PEI 2, Tránsito Liviano: Baño, Dormitorio	
PEI 3, Tránsito Medio: Cocina, Sala, Comedor	
PEI 4, Tránsito Alto: Ingreso Vivienda, Hoteles, Comercios	
PEI 5, Tránsito muy Alto: Bancos, Hospitales, Aeropuertos, Centros Comerciales	

**CANTERIA RECOMENDADA : Mínimo 2 mm (Adhesivo Porcelanato)**

5. EMBALAJE	
Peso por Caja (Kg)	30
Área Nominal (m <sup>2</sup> /caja)	1,44
Nº de Piezas por Caja	4 (60x60)
Nº de Cajas por Pallet	40 (60x60)
Peso (kg) por mt <sup>2</sup>	20,8

Los productos son fabricados por lotes de color (Tono) y tamaño ( Calibre), identificados por siglas de Letras y o números en cajas y pallets.

 Se recomienda revisar la recomendación y etiquetado de cajas y pallets, antes de instalar, para evitar mezclar lotes en un mismo sector de instalación.  
 Instale con la cantería recomendada al producto, aplique frague en forma limpia y evite desarmar pallets sin considerar el lote. Acopie cajas en vertical.

Fabricado en China para Cerámicas Cordillera Comercial S.A.

Oficinas y Centro Distribución : Santiago de Chile Calle La Boza 120-A , Pudahuel www.cordillera.cl