

1.DATOS DEL PRODUCTO

CEMENTO CRETA; GREY Y BEIGE

FORMATO: 59,3 X 59,3 cm RECTIFICADO

USO: PISO / MURO

FECHA: nov-18


2.CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PRODUCTO

Dimensionales		NORMA DE ENSAYO	MEDIDA CENTRAL (mm)
Determinación de las Dimensiones y Planaridad	Medida de Longitud	ISO-10545-2	593.0 X 593.0
	Espesor	ISO-10545-2	9,6
	Rectitud de Lados	ISO-10545-2	EL PRODUCTO SE FABRICA DE ACUERDO A LA NORMA ISO13006
	Ortogonalidad	ISO-10545-2	
	Curva Central	ISO-10545-2	
	Curva Lateral	ISO-10545-2	
Alabeo	ISO-10545-2		

Químicas y Físicas		NORMA DE ENSAYO	VALORES NORMA ISO 13006
Resistencia a la Flexión		ISO-10545-4	Min. 350 Kg/cm2
Carga a la rotura		ISO-10545-5	Min. 1300 N
Absorción de Agua		ISO-10545-3	Min. 0,0% - Max. 0,5 % Grupo Bla
Resistencia al Cuarteo		ISO-10545-11	Resistente
Resistencia Química		ISO-10545-13	A
Resistencia a las Manchas		ISO-10545-14	3
Resistencia del Engobe		Cordillera	Resistente (Test de Azul de Metileno e Inmersión)
Grado de Pulido (Informado por Fabricante)		Cordillera	No aplica
Resistencia a la Helada		ISO-10545-12	Resistente

Deslizamiento		NORMA DE ENSAYO	CATEGORIA ANTIDESLIZANTE	
Coeficiente de Fricción Estático(SCOF) Categoría antideslizante: Mayor que 0,42 (Norma ADA USA) Norma Resistencia al deslizamiento categoría R		ISO 10545-17 ASTM C 1028-C (ANSI A-137.1 Y DIN 51130:2014)	Clase SCOF > 0,42	TEXTURA MATE
			ADHERENCIA R-12 Alto	MUY SATISFACTORIO

3.CALIBRES

	Medida (mm)
Calibre	593,0 x 593,0

4. GRADO DE UTILIZACION DEL PRODUCTO : PEI 3

PEI 2, Tránsito Liviano: Baño, Dormitorio
PEI 3, Tránsito Medio: Cocina, Sala, Comedor Residencial y pasillos interiores Comercial
PEI 4, Tránsito Alto: Ingresos Vivienda, Hoteles, Comercios
PEI 5, Tránsito muy Alto: Bancos, Hospitales, Aeropuertos, Centros Comerciales

5.CANTERIA RECOMENDADA : Mínimo 2 mm
Adhesivo Porcelánico
5. EMBALAJE

Peso por Caja (Kg)	28,5
Área Nominal (m2/caja)	1,41
Nº de Piezas por Caja	4
Nº de Cajas por Pallet	36
Mt2 por Pallet	50,76
Peso (kg) por mt2	20,2

Los productos son fabricados por lotes de color (Tono) y tamaño (Calibre), identificados por siglas de Letras y o números en cajas y pallets.

Se recomienda revisar la recomendación y etiquetado de cajas y pallets, antes de instalar, para evitar mezclar lotes en un mismo sector de instalación. Instale con la cantería recomendada al producto, aplique frague en forma limpia y evite desarmar pallets sin considerar el lote. Acopie cajas en vertical.

Fabricado en México para Cerámicas Cordillera Comercial S.A.

Oficinas y Centro Distribución : Santiago de Chile Calle La Boza 120-A , Pudahuel www.cordillera.cl