

1. DATOS DEL PRODUCTO

BRICK RED, BLANCO, LIGTH GREY Y BLACK

 FORMATO: 10X20
 USO: MURO
 FECHA: jul-18

2. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PRODUCTO

Calidad y Dimensión		NORMA DE ENSAYO	MEDIDA CENTRAL (mm)
Calidad	Calidad de Superficie	ISO-10545-2	1° CALIDAD Mínimo 95 %. La 2da presenta defectos estructurales y estéticos (Tamaño, bordes, color, tono, diseño y superficie) y que no impiden su uso
Determinación de las Dimensiones y Planaridad	Medida de Longitud	ISO-10545-2	100.0 x 200.0
	Espesor	ISO-10545-2	7,5
	Rectitud de Lados	ISO-10545-2	EL PRODUCTO SE FABRICA DE ACUERDO A LA NORMA ISO13006 (Tolerancia 0,5%)
	Ortogonalidad	ISO-10545-2	
	Curva Central	ISO-10545-2	
	Curva Lateral		
Alabeo			

Químicas y Físicas	NORMA DE ENSAYO	VALORES NORMA ISO 13006
Resistencia a la Flexión	ISO-10545-4	> 122 Kg/cm ² (Real 213)
Carga a la rotura	ISO-10545-4	>500 N (Real 947)
Absorción de Agua	ISO-10545-3	Min. 10% - Max. 18 % (Real 13,7%)
Resistencia al Cuarteo	ISO-10545-11	Resistente
Resistencia Química	ISO-10545-13	A
Resistencia a las Manchas	ISO-10545-14	Min Clase 3
Resistencia del Engobe	CORDILLERA	Resistente
Resistencia a la Helada	ISO-10545-12	NO EXIGIDO PARA CERAMICAS

Deslizamiento	NORMA DE ENSAYO	EL PRODUCTO SE FABRICA DE ACUERDO A LA NORMA ISO13006
Coefficiente de Fricción (COF)	ISO 10545-17	NO APLICA PARA MUROS

3. CALIBRES

	Medida (mm)
Calibre 1	99.5 x 199.0
Calibre 2	100.0 x 200.0
Calibre 3	100.5 x 201.0

4. GRADO DE UTILIZACION DEL PRODUCTO : PEI 1

PEI: 1, No apto para el Tránsito
PEI: 2, Tránsito Liviano: Baño, Dormitorio
PEI: 3, Tránsito Medio: Cocina, Sala, Comedor
PEI: 4, Tránsito Alto: Ingreso Vivienda, Hoteles, Comercios
PEI: 5, Tránsito muy Alto: Bancos, Hospitales, Aeropuertos, Centros Comerciales

CANTERIA RECOMENDADA : 3-4 mm (Adhesivo Cerámico)
5. EMBALAJE

Peso por Caja (Kg)	18
Área Nominal (m ² /caja)	1,4
N° de Piezas por Caja	70
N° de Cajas por Pallet	72
M ² por Pallet	100,8
Peso (kg) por m ²	12,9



Los revestimientos cerámicos, gres y porcelanatos, son fabricados por lotes de color (Tono) y tamaño (Calibre), identificados por siglas de Letras y o números.

Revisar la recomendación y etiquetado de cajas y pallets, antes de instalar, para evitar mezclar lotes en un mismo sector de instalación. Instale mismo TONO y CALIBRE.

Utilice la cantería recomendada al producto, aplique frague en forma limpia y evite desarmar pallets sin considerar el lote. Manipule correctamente y Acopie cajas en vertical.

Fabricado en China para Cerámicas Cordillera Comercial S.A.

Oficinas y Centro Distribución : Santiago de Chile Calle Lo Boza 120-A . Pudahuel www.cordillera.cl