

**1. DATOS DEL PRODUCTO**

PETRA BEIGE

 FORMATO: 24X40  
 USO: MURO  
 FECHA: nov-18

**2. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PRODUCTO**

Calidad y Dimensión		NORMA DE ENSAYO	MEDIDA CENTRAL (mm)
Calidad	Calidad de Superficie	ISO-10545-2	1º CALIDAD Minimo 95 %. La 2da presenta defectos estructurales y estéticos (Tamaño, bordes, color, tono, diseño y superficie) y que no impiden su uso
Determinación de las Dimensiones y Planaridad	Medida de Longitud	ISO-10545-2	242,5 x 404,1
	Espesor	ISO-10545-2	7,3
	Rectitud de Lados	ISO-10545-2	<b>EL PRODUCTO SE FABRICA DE ACUERDO A LA NORMA ISO13006 (Tolerancia 0,5%)</b>
	Ortogonalidad	ISO-10545-2	
	Curva Central	ISO-10545-2	
	Curva Lateral		
Alabeo			

Químicas y Físicas	NORMA DE ENSAYO	VALORES NORMA ISO 13006
Resistencia a la Flexión	ISO-10545-4	> 122 Kg/cm <sup>2</sup>
Carga a la rotura	ISO-10545-4	>600 N
Absorción de Agua	ISO-10545-3	Min. 10% - Max. 18 %
Resistencia al Cuarteo	ISO-10545-11	Resistente
Resistencia Química	ISO-10545-13	A
Resistencia a las Manchas	ISO-10545-14	Min Clase 3
Resistencia del Engobe	CORDILLERA	Resistente
Resistencia a la Helada	ISO-10545-12	<b>NO EXIGIDO PARA CERAMICAS</b>

Deslizamiento	NORMA DE ENSAYO	EL PRODUCTO SE FABRICA DE ACUERDO A LA NORMA ISO13006
Coefficiente de Fricción (COF)	ISO 10545-17	<b>NO APLICA PARA MUROS</b>

**3. CALIBRES**

	Medida (mm)
Calibre 1	241.6x402.7
Calibre 2	242.5x404.1
Calibre 3	243.3x405.5

**4. GRADO DE UTILIZACION DEL PRODUCTO : PEI 1**

- PEI: 1, No apto para el Tránsito
- PEI: 2, Tránsito Liviano: Baño, Dormitorio
- PEI: 3, Tránsito Medio: Cocina, Sala, Comedor
- PEI: 4, Tránsito Alto: Ingreso Vivienda, Hoteles, Comercios
- PEI: 5, Tránsito muy Alto: Bancos, Hospitales, Aeropuertos, Centros Comerciales

**CANTERIA RECOMENDADA : 4 - 5 mm (Adhesivo Cerámico)**
**5. EMBALAJE**

Peso por Caja (Kg)	22,5
Área Nominal (m <sup>2</sup> /caja)	1,76
Nº de Piezas por Caja	18
Nº de Cajas por Pallet	72
Mt <sup>2</sup> por Pallet	126,72
Peso (kg) por mt <sup>2</sup>	12,8

Los revestimientos cerámicos, gres y porcelanatos, son fabricados por lotes de color (Tono) y tamaño ( Calibre), identificados por siglas de Letras y o números.

Revisar la recomendación y etiquetado de cajas y pallets, antes de instalar, para evitar mezclar lotes en un mismo sector de instalación. Instale mismo TONO y CALIBRE.

Utilice la cantería recomendada al producto, aplique frague en forma limpia y evite desarmar pallets sin considerar el lote. Manipule correctamente y Acopie cajas en vertical.

Fabricado en España para Cerámicas Cordillera Comercial S.A.

Oficinas y Centro Distribución : Santiago de Chile Calle Lo Boza 120-A , Pudahuel [www.cordillera.cl](http://www.cordillera.cl)

