

1.DATOS DEL PRODUCTO

CARIBE GRIS

FORMATO: 20X30


USO: MURO

FECHA: jun-20


2.CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PRODUCTO

| Calidad y Dimensión | | NORMA DE ENSAYO | MEDIDA CENTRAL (mm) |
|---|-----------------------|-----------------|---|
| Calidad | Calidad de Superficie | ISO-10545-2 | 1º CALIDAD Mínimo 95 %. La 2da presenta defectos estructurales y estéticos (Tamaño, bordes, color, tono, diseño y superficie) y que no impiden su uso |
| Determinación de las Dimensiones y Planaridad | Medida de Longitud | ISO-10545-2 | 206.6 x 308.7 |
| | Espesor | ISO-10545-2 | 7,5 |
| | Rectitud de Lados | ISO-10545-2 | EL PRODUCTO SE FABRICA DE ACUERDO A LA NORMA ISO13006 (Tolerancia 0,5%) |
| | Ortogonalidad | ISO-10545-2 | |
| | Curva Central | ISO-10545-2 | |
| | Curva Lateral | | |
| Alabeo | | | |

| Químicas y Físicas | NORMA DE ENSAYO | VALORES NORMA ISO 13006 |
|---------------------------|-----------------|----------------------------------|
| Resistencia a la Flexión | ISO-10545-4 | > 200 Kg/cm ² |
| Carga a la rotura | ISO-10545-4 | >500 N |
| Absorción de Agua | ISO-10545-3 | Min. 10% - Max. 18 % |
| Resistencia al Cuarteo | ISO-10545-11 | Resistente |
| Resistencia Química | ISO-10545-13 | A |
| Resistencia a las Manchas | ISO-10545-14 | Min Clase 3 |
| Resistencia del Engobe | CORDILLERA | Resistente |
| Resistencia a la Helada | ISO-10545-12 | NO EXIGIDO PARA CERAMICAS |

| Deslizamiento | NORMA DE ENSAYO | EL PRODUCTO SE FABRICA DE ACUERDO A LA NORMA ISO13006 |
|--------------------------------|-----------------|--|
| Coefficiente de Fricción (COF) | ISO 10545-17 | NO APLICA PARA MUROS |
| Grado de Destonalización I | CORDILLERA |  |

3.CALIBRES

| | Medida (mm) |
|-----------|---------------|
| Calibre 1 | 205.6 x 307.2 |
| Calibre 2 | 206.6 x 308.7 |
| Calibre 3 | 207.6 x 310,2 |

4. GRADO DE UTILIZACION DEL PRODUCTO : PEI 1

| |
|---|
| PEI: 1, No apto para el Tránsito |
| PEI: 2, Tránsito Liviano: Baño, Dormitorio |
| PEI: 3, Tránsito Medio: Cocina, Sala, Comedor |
| PEI: 4, Tránsito Alto: Ingreso Vivienda, Hoteles, Comercios |
| PEI: 5, Tránsito muy Alto: Bancos, Hospitales, Aeropuertos, Centros Comerciales |

CANTERIA RECOMENDADA : 4-5 mm (Adhesivo Cerámico)
5. EMBALAJE

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Peso por Caja (Kg) | 21,5 |
| Área Nominal (m ² /caja) | 1,52 |
| Nº de Piezas por Caja | 24 |
| Nº de Cajas por Pallet | 56 |
| M ² por Pallet | 85,12 |
| Peso (kg) por m ² | 14,1 |

Los revestimientos cerámicos, gres y porcelanatos, son fabricados por lotes de color (Tono) y tamaño (Calibre), identificados por siglas de Letras y o números.

Revisar la recomendación y etiquetado de cajas y pallets, antes de instalar, para evitar mezclar lotes en un mismo sector de instalación. Instale mismo TONO y CALIBRE.

Utilice la cantería recomendada al producto, aplique frague en forma limpia y evite desarmar pallets sin considerar el lote. Manipule correctamente y Acopie cajas en vertical.

Fabricado en México para Cerámicas Cordillera Comercial S.A.

Oficinas y Centro Distribución : Santiago de Chile Calle Lo Boza 120-A , Pudahuel www.cordillera.cl