



# Ficha técnica de producto:

Cerámica 15x91 cm

Formato Nominal: 15x91cm Calibrado



**Otro:**

Dimensionalmente Calibrado – Se debe instalar con una cantería recomendada de acuerdo al formato.

Tipo de producto: B11b

## 2.- Características Técnicas del Producto

Dimensionales		Norma de Ensayo	Valor Central
Calidad	Calidad superficie	ISO-10545-2	1ª CALIDAD Mínimo 95%. La 2da presenta defectos estructurales, estéticos y Dimensionales del tipo; Despunte, color, tono, diseño, superficies y textura, que no impiden uso.
Determinación de las Dimensiones y Planaridad.	Medida de longitud	ISO-10545-2	154.0 mm x 914.6 mm (Tolerancia 0,5%)
	Espesor	ISO-10545-2	10.0 mm (Tolerancia 5%)
	Rectitud de Lados	ISO-10545-2	<b>El Producto de fábrica de acuerdo a la norma ISO13006 (+ - 0,5%)</b>
	Ortogonalidad	ISO-10545-2	
	Curva Central	ISO-10545-2	
	Curva Lateral		
Alabeo			

Químicas y Físicas	Norma de Ensayo	Valores Norma ISO 13006
Resistencia a la Flexión	ISO-10545-4	Min. 183 Kg/cm <sup>2</sup>
Carga a la rotura	ISO-10545-4	>800 N
Absorción de Agua	ISO-10545-3	Min. 6% - Max 10% Grupo B11b
Resistencia al Cuarteo	ISO-10545-11	Resistente
Resistencia a Dureza Mohs	ISO-10545-11EN101-Une 67-101	Mínimo 5
Resistencia a la Abrasión Superficial	ISO-10545-7	Reporta Clase de Abrasión por producto: Min. PEI3
Resistencia a la Abrasión Profunda	ISO-10545-6	No Exigida
Resistencia Química baja concentración	ISO-10545-13	GLB
Resistencia Química alta concentración	ISO-10545-13	GHB
Resistencia a las Manchas	ISO-10545-14	Min Clase 3 (Texturas Altamente Rústicas Min.2)
Resistencia del Engobe	Cordillera	Resistente (Test de Azul de Metileno e Inmersión)
Resistencia a la Helada	ISO-10545-12	NO Resistente

## 4.- Grado de utilización: PEI 3

PEI 1, No apto para el Tránsito.
PEI 2, Tránsito Liviano: Baño y Dormitorio.
PEI 3, Tránsito Medio: Cocina, Salas, Comedor.
PEI 4, Tránsito Alto: Ingreso Vivienda, Hoteles, Comercios.
PEI 5, Tránsito muy Alto: Bancos, Hospitales, Aeropuertos, Centros Comerciales.

## 5.- Cantería Recomendada – Entre 5 y 6 mm (Calibrado) (Adhesivo Cerámico Muro)





Peso por Caja (Kg)	19.09
Área Nominal (m2/caja)	1.54
Nº de Piezas por Caja	11
Nº de Cajas por Pallet	24
Área Nominal (m2/pallets)	36.96
Peso (kg) por mt2	12.39

---

Fabricado en Brasil.  
Oficinas y Centro de Distribución: Santiago de Chile Lo Boza 120.A, Pudahuel. Telf:56-2 2387 4251

---