



Ficha técnica de producto:

Gres Porcelánico Pulido 60x60 cm
GRAFFITO

1.- Datos del Producto

Formato Nominal: 60x60cm Rectificado

Otro:

Dimensionalmente rectificado – Se debe instalar con una cantería recomendada de acuerdo al formato.

Tipo de producto: Blb



Este producto tiene 3 caras.

2.- Características Técnicas del Producto

| Dimensionales | | Norma de Ensayo | Valor Central |
|--|--------------------|-----------------|---|
| Calidad | Calidad superficie | ISO-10545-2 | 1ª CALIDAD Mínimo 95%. La 2da presenta defectos estructurales, estéticos y Dimensionales del tipo; Despuntas, color, tono, diseño, superficies y textura, que no impiden uso. |
| Determinación de las Dimensiones y Planaridad. | Medida de longitud | ISO-10545-2 | 600 mm x 600 mm (Tolerancia 0,3%) |
| | Espesor | ISO-10545-2 | 9.0 mm (Tolerancia 5%) |
| | Rectitud de Lados | ISO-10545-2 | El Producto de fábrica de acuerdo a la norma ISO13006 (+ - 0,5%) |
| | Ortogonalidad | ISO-10545-2 | |
| | Curva Central | ISO-10545-2 | |
| | Curva Lateral | | |
| Alabeo | | | |

| Químicas y Físicas | Norma de Ensayo | Valores Norma ISO 13006 |
|--|------------------------------|---|
| Resistencia a la Flexión | ISO-10545-4 | Min. 283 Kg/cm ² |
| Carga a la rotura | ISO-10545-4 | >1100 N |
| Absorción de Agua | ISO-10545-3 | Min. 0.5% - Max 3.0% Grupo Blb |
| Resistencia al Cuarteo | ISO-10545-11 | Resistente |
| Resistencia a Dureza Mohs | ISO-10545-11EN101-Une 67-101 | Mínimo 5 |
| Resistencia a la Abrasión Superficial | ISO-10545-7 | Reporta Clase de Abrasión por producto: Min. PEI3 |
| Resistencia a la Abrasión Profunda | ISO-10545-6 | No Exigida |
| Resistencia Química baja concentración | ISO-10545-13 | GLB |
| Resistencia Química alta concentración | ISO-10545-13 | GHB |
| Resistencia a las Manchas | ISO-10545-14 | Min Clase 3 (Texturas Altamente Rústicas Min.2) |
| Resistencia del Engobe | Cordillera | Resistente (Test de Azul de Metileno e Inmersión) |
| Resistencia a la Helada | ISO-10545-12 | Resistente |

4.- Grado de utilización: PEI 3

PEI 0: No apto para el Tránsito.

PEI 1: Tránsito Residencial muy liviano; baño y dormitorio.

PEI 2: Tránsito Residencial en general; casas, departamentos, cocinas, salas, comedor.

PEI 3: Tránsito Residencial fuerte; pasillos y salas comunes.

PEI 4: Tránsito Residencial y Comercial intenso; vivienda, oficinas, hoteles y comercio.

PEI 5: Tránsito Altamente intenso y público; bancos, hospitales, aeropuertos, centros comerciales.



5.- Cantería Recomendada – Entre 2 y 3 mm (rectificado) (Adhesivo Gres Porcelánico)

| | |
|--|-------|
| Peso por Caja (Kg) | 29.0 |
| Área Nominal (m ² /caja) | 1.44 |
| Nº de Piezas por Caja | 4 |
| Nº de Cajas por Pallet | 40 |
| Área Nominal (m ² /pallets) | 57.6 |
| Peso (kg) por mt ² | 20.14 |

