



Ficha técnica de producto:

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO
LÍNEA BOSCO 20x120cm

1.- Datos del Producto

Formato Nominal Disponible:

20x120 cm Rectificado

Otro:

Dimensionalmente Rectificado

Se debe instalar con una cantería
recomendada de acuerdo al formato.

Tipo de producto: Blla

Este producto posee 6 caras.

Producto disponible en color **Castaño, Nogal, Haya, Teca y Fresno.**



2.- Características Técnicas del Producto

Dimensionales		Norma de Ensayo	Valor Central
Calidad	Calidad superficie	ISO-10545-2	1ª CALIDAD Mínimo 95%. La 2da presenta defectos estructurales, estéticos y Dimensionales del tipo; Despuntes, color, tono, diseño, superficies y textura, que no impiden uso.
Determinación de las Dimensiones y Planaridad.	Medida de longitud	ISO-10545-2	200 mm x 1200 mm (Tol. $\pm 0.3\%$ o ± 1 mm; aplica el valor más restrictivo)
	Espesor	ISO-10545-2	9.8 mm (Tol. $\pm 5\%$ o ± 0.5 mm; aplica el valor más restrictivo)
	Rectitud de Lados	ISO-10545-2	El Producto de fábrica de acuerdo a la norma ISO13006 ($\pm 0,5\%$)
	Ortogonalidad	ISO-10545-2	
	Curva Central	ISO-10545-2	
	Curva Lateral		
	Alabeo		

Químicas y Físicas	Norma de Ensayo	Valores Norma ISO 13006
Resistencia a la Flexión	ISO-10545-4	Min. 224 Kg/cm2
Carga a la rotura	ISO-10545-4	>1000 N
Absorción de Agua	ISO-10545-3	Min. 3% - Max 6% Grupo BIIa
Resistencia al Cuarteo	ISO-10545-11	Resistente
Resistencia a Dureza Mohs	ISO-10545-11EN101-Une 67-101	Mínimo 5
Resistencia a la Abrasión Profunda	ISO-10545-6	No Exigida
Resistencia Química baja concentración	ISO-10545-13	Cumple Clase LA
Resistencia Química alta concentración	ISO-10545-13	Cumple Clase HA
Resistencia a las Manchas	ISO-10545-14	Min Clase 3
Resistencia del Engobe	Cordillera	Resistente
Resistencia a la Helada	ISO-10545-12	Resistente
Resistencia al Deslizamiento	ISO 10545-17	R9

Resumen			
Cuerpo	Uso	Tipología	Acabado
Gres Porcelánico	Piso/Muro	Madera	Mate
Caras	Color	Tránsito	Antideslizante
6	Disponible en Castaño, Fresno, Haya, Nogal y Teca.	Medio	No

Cantería Recomendada – Entre 2 y 3 mm (Rectificado)
(Adhesivo Recomendado Gres Porcelánico y Porcelanato 2A)

4. Características de Embalaje

Peso por Caja (Kg)	30.5
Área Nominal (m2/caja)	1.44
Nº de Piezas por Caja	6
Nº de Cajas por Pallet	45
Área Nominal (m2/pallets)	64.8
Peso (kg) por mt2	21.18

